

MUURELEMENTEN



STAP VOOR STAP NAAR HET PERFECTE RESULTAAT

Controleer bij aflevering direct op eventuele gebreken en meld deze binnen 24 uur, omdat verwerking acceptatie van de goederen betekent. Stapel muurelementen op een goed verstevigde ondergrond tot een hoogte van circa 50 cm.

Tijdens het verwerken moeten muurelementen verlijmd worden. Gebruik Gardenlux steenlijm, geschikt voor licht vochtige en stoffige stenen. Breng de lijm in dikkere strepen aan en plaats de volgende steen erop. Met een tube van 290 ml lijm je 8 strekkende meter. Zorg dat de verwerkingstemperatuur minimaal +5°C is.

Bij levering van meerdere pallets muurelementen, meng deze door elkaar om optimale kleurschakering te verkrijgen. Gebruik nooit één pallet volledig voor de volgende pallet aan te breken om kleurverschillen te voorkomen.

CONTROLE BIJ AFLEVE

Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten, dien je bij aflevering toch de materialen te controleren op juistheid, schade, breuk, kleur, structuurverschil, corresponderende productiedata en artikelcodes. Hiermee voorkom je teleurstelling tijdens de verwerking. Eventuele gebreken dien je binnen 24 uur na levering te melden bij jouw leverancier. Verwerking betekent acceptatie van de goederen zonder enig voorbehoud.

PU FIX PRO SPUITLIJM:

Een kant-en-klare, hoogwaardige polyurethaanlijm voor het verlijmen van diverse steensoorten, waaronder gips-, beton-, cellenbetonen kalkzandsteen blokken voor niets dragende wanden. Het is een zeer sterke en supersnelle lijm gebaseerd op gemodificeerde polyurethanen. De PU FIX PRO is geschikt voor het verlijmen van vlakke oppervlakken. Permanente hechting ontstaan na 24 uur. Het is verkrijgbaar in 500 ml en 700 ml. Ondergronden dienen stevig, duurzaam, vlak en solide te zijn en een bepaald gewicht te kunnen

VERWERKINGSVOORSCHRIFT STEENLIJM



dragen. Losse delen, stof en vuil verwijderen. Zo nodig ondergronden verlijmen dienen te worden licht voor bevochtigen alvorens het lijmschuim aan te brengen. Je dient de bus voor gebruik minstens 20 maal krachtig te schudden. Na het schudden de beschermkap verwijderen en de bovenkant van de bus op de adapter van het schuimpistool draaien. Open de doseerschroef aan de achterzijde van het pistool voor 1/3. Dit geeft de mogelijkheid om het lijmschuim optimaal en zeer gedoseerd aan te brengen. De veiligheidsinformatie is op aanvraag verkrijgbaar.

Let op! Rechtop bewaren om verlijming van het ventiel te voorkomen. Ook dient het koel, droog en rechtop bewaard te worden.

ALL WEATHER STEENLIJM:

De Gardenlux steenlijm verlijmt steen op steen en beton op beton die licht vochtig of stoffig zijn. Met een spuitpistool als gereedschap

MUURELEMENTEN



maak je de mooiste planten- en bloembakken, banken vijverranden en muurtjes. Deze steenlijm is een kant-en-klaar product. De ALL Weather is verkrijgbaar in een tube van 290 ml. Met een tube steenlijm van 290 ml kun je 8 strekkende meter lijmen. De steenlijm van 290 ml kun je in een kit/spuitpistool plaatsen. Wij raden het aan om net wat meer te bestellen dan de benodigde strekkende meter. Je kunt met deze lijm stenen verlijmen die licht vochtig en stoffig zijn. Belangrijk om het in wat dikkere strepen aan te brengen op de steen. Plaats hierop de volgende steen en klop deze licht aan.

Daarnaast hebben wij ALL Weather steenlijm in emmers van 15 kg. Je dient dit nog te vermengen met water. Verhouding: 15 kg poederlijm en 3 liter schoon water. Het mengsel 4 minuten grondig doormengen totdat een homogene, klontvrije lijmpasta ontstaat.

Gebruik hiervoor een mengspaan. Bij normale metselstenen en een voeg van circa 2 mm heb je gemiddeld 5 kg / m² nodig. Uiteraard is het gebruik afhankelijk van de afmeting van de stenen en de lijmdikte. De Gardenlux Steenlijm heeft een uithardingstijd van 24 uur en dient de verwerkingstemperatuur minimaal +5°C te zijn. Het bevat Dioctyltinbis. Kan een allergische reactie veroorzaken. De veiligheidsinformatie is op verzoek verkrijgbaar. Het is belangrijk om het buiten het bereik van kinderen te houden.