

TERRASTEGLS



STAP VOOR STAP NAAR HET PERFECTE RESULTAAT

Controleer bij aflevering de tegeldragers op gebreken en meld deze binnen 24 uur, aangezien verwerking acceptatie van de goederen betekent. Wij leveren verstelbare tegeldragers in verschillende hoogtes. Bij een tegel van 60x60 cm is ondersteuning op de vier hoeken voldoende. Voor rechthoekige tegels is extra ondersteuning onder de langste zijden nodig. Bij grotere tegels van 80x80 cm of meer, moeten zowel de lange zijden als het midden ondersteund worden. Voorafgaand aan het leggen, meet het terras in en verlijm de eerste en laatste rij tegeldragers licht aan de tegel met hybride lijm voor extra stabiliteit.

Zorg voor een stabiele en vlakke ondergrond waar de dragers op geplaatst kunnen worden. De diameter van de voet verdeelt de druk van het gewicht gelijkmatig. Leg het terras waterpas door een tegel op vier dragers te plaatsen en deze op de juiste hoogte te draaien. Plaats de volgende tegel ernaast en draai de tegeldrager totdat het geheel waterpas en stabiel is. Een dakterras op tegeldragers kan door gebruik en trillingen licht gaan schotelen, maar dit kan gecorrigeerd worden door regelmatig onderhoud. Controle bij aflevering:

Ondanks de hoge kwaliteitseisen die wij stellen aan onze producten, dien je bij aflevering toch de materialen te controleren op juistheid, schade, breuk, kleur, structuurverschil, corresponderende productiedata en artikelcodes. Hiermee voorkom je teleurstelling tijdens de verwerking. Eventuele gebreken dien je binnen 24 uur na levering te melden bij jouw leverancier. Verwerking betekent acceptatie van de goederen zonder enig voorbehoud.

ALGEMEEN:

Keramische tegels zijn door hun zeer gebruiksvriendelijke onderhoud, slip- en krasbestendigheid zeer gewild voor gebruik bij zwembaden, balkons of dakterrassen. Wanneer je keramische tegels op een harde ondergrond wilt plaatsen kun je ze het beste op tegeldragers verwerken. Gebruik onze tegeldragers uitsluitend voor het dragen van de daarvoor bestemde terrastegels.

VERWERKINGSVOORSCHRIFT TEGELDRAGERS



VERWERKING:

Wij leveren verstelbare tegeldragers in verschillende hoogtes. Bij een tegel van 60x60 cm is ondersteuning op de 4 hoeken voldoende.

Bij een rechthoekige tegels is extra ondersteuning onder de langste zijden een must. Bij grotere tegels 80x80 of meer dienen zowel de lange zijden als het midden ondersteund te worden. Hiernaast een bovenaanzicht van de grootformaat tegels met dragers. Voordat je begint met het leggen van de tegels, dien je het terras in te meten. Wij adviseren om de eerste en laatste rij tegeldragers licht te verlijmen aan de tegel d.m.v. een hybride lijm. Het is belangrijk dat de tegels stabiel liggen en voldoende gedragen worden.

Zorg voor een stabiele en vlakke ondergrond waar de dragers op geplaatst kunnen worden. De diameter van de voet is zodanig dat de druk van het gewicht verdeeld wordt. Jouw terras dien je waterpas te leggen. Dit doet je door één tegel waterpas te plaatsen op

4 dragers met de juiste hoogte. Plaats de andere tegel ernaast en draai de tegeldrager totdat het geheel waterpas en stabiel is. Eendakterras op tegeldragers kunnen door het gebruik en trillingen licht gaan schotelen. Door regelmatig onderhoud kan dit gecorrigeerd worden.

TERRASTEGLS



EIGENSCHAPPEN

De tegeldragers zijn gemaakt van 100% gerecycled en versterkt polypropyleen. Ze zijn verkrijgbaar in: 10 mm, 15-19 mm, 19-27 mm, 27-40 mm en 40-70mm. Een optimale afvoer van regenwater via de lege ruimte onder het verhoogde terras zorgt voor een langere levensduur van terrasplanken en tegels.

RANDOPLOSSING:

Is de zijkant van jouw terras zichtbaar als je tegeldragers gebruikt, het mooiste aanzicht krijg je door onze roestvaststalen

kantopsluitingselementen die tussen de tegeldragers en de tegel bevestigd kunnen worden. Zo creëer je een afgewerkt terras. De zichtzijde wordt een roestvaststalen kantopsluiting. Let op: Deze randoplossingen kunnen enkel toegepast worden bij tegeldragers met een verstelbare hoogte van 27-40 mm en 40-70 mm. De randoplossingen zijn leverbaar in een binnenhoek, een buitenhoek en een rechte zijde

Ook 2 cm dikke keramische tegels straat je op afschot van minimaal 1 cm per strekkende meter en je hanteert ook hier een voeg van circa 3 mm. Na verwerking kun je ook deze tegels voegen met het Gardenlux Sierbestratingsvoegmortel.

Veelal worden keramische tegels met een dikte van 2 cm, ook verwerkt in uitsluitend een gest